



GrüloDur

Innen und außen gummierter Mehrzweckschlauch

Flachschlauch zum Durchleiten von flüssigen Medien - auch Heißwasser und Pressluft. Abriebfest, robust und langlebig sowie öl-, benzin- und chemikalienbeständig. Sehr leicht, flexibel und druckstabil gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C

Standardlänge: 100 m | andere Längen auf Anfrage

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: NBR/PVC-Mischung, gerippt

Einlage: Polyester, rundgewebt

Seele: NBR/PVC-Mischung, schwarz, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
25	1	1,95	30	90	0,250	10009-026
32	1 1/4	2,00	27	80	0,310	10009-032
38	1 1/2	1,95	21	62	0,345	10009-038
45	1 3/4	1,90	21	62	0,410	10009-045
52	2	2,00	20	60	0,460	10009-052
75	3	2,50	17	50	0,790	10009-075
90	3 1/2	2,35	17	45	0,930	10009-090
102	4	2,50	15	52	1,030	10009-102
110	4 1/3	2,40	15	45	1,160	10009-110
125	5	2,70	15	45	1,400	10009-125
152	6	2,60	14	42	1,650	10009-152
204	8	3,80	14	42	3,100	10009-204
254	10	3,90	10	30	4,000	10009-254

Ganz sicher zuverlässig!