



GrüloLine

GrüloLine Aqua

PVC-Trinkwasserschlauch nach KTW Kat. A und DVGW-W270

Der **GrüloLine Aqua** entspricht in vollem Umfang den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Einsatzbar in Wasserversorgungsbetrieben, Ausschankanlagen, Messeveranstaltungen, Volksfesten und anderen Veranstaltungen unter freiem Himmel. Gute Druckbeständigkeit, hohe Abriebfestigkeit und gute UV-Beständigkeit. Geschmacks- und geruchsneutral.

Technische Merkmale in der Übersicht

Zulassung: KTW A, DVGW-W270

Temperaturbereich: -15 °C to +50 °C

Standardlänge: 50 m

Farbe: Blau

Aufbau

Decke: Weich-PE

Einlage: Polyestergergarn

Seele: Polyethylen, Lebensmittelqualität

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
13	1/2	3,50	20	60	140	0,161	10014-013
19	3/4	4,00	20	60	215	0,254	10014-019
25	1	4,75	20	60	295	0,394	10014-025

Ganz sicher zuverlässig!