



Aquapal®

Der Trinkwasserschlauch-Gummischlauch

Der **Aquapal®** ist in allen Bereichen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ideal einsetzbar. Die Seele ist absolut geruchs- und geschmacksneutral. Die NBR-Decke ist überfahrbar (ausgenommen Ausführung mit integrierter Stahldrahtwendel), abriebfest, UV- und ozonbeständig und resistent gegen Fette, Öle und handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Der **Aquapal®** ist zugelassen nach KTW, DVGW und FDA.

Technische Merkmale in der Übersicht

Zulassung: KTW A, DVGW W270, FDA

Temperaturbereich: -30 °C bis +90 °C | dämpfbar bis +130 °C

Standardlänge: 40 m

Farbe: Blau, gelbe Wellenlinie, axial verlaufend

Aufbau

Decke: NBR, stoffgemustert

Einlage: Syntetische Garne

Seele: Fluorkunststoff, transparent, glatt, weichmacherfrei

Kennzeichnung: „Continental www.AQUAPAL.de Trinkwasserschlauch / Potable Water PN20 KTW "A" / W270 / VP 549 DVGW „DVGW Symbol“ / WRAS / FDA Glas-/Gabel-Symbol Made in Germany“

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
13	1/2	3,60	20	60	75	0,250	10016-013
16	5/8	3,60	20	60	95	0,300	10016-016
19	3/4	4,20	20	60	110	0,420	10016-019
19*	3/4	6,00	20	60	90	0,780	10016-019
25	1	4,50	20	60	145	0,570	10016-025
25*	1	6,00	20	60	115	0,965	10016-025
32	1 1/4	5,50	20	60	280	0,870	10016-032
32*	1 1/4	6,00	20	60	160	1,150	10016-032
38	1 1/2	6,50	20	60	330	1,200	10016-038
75*	3	7,50	20	60	375	3,300	10016-075
100*	4	8,00	20	60	500	4,715	10016-100

* mit integrierter Stahldrahtwendel

Ganz sicher zuverlässig!