



## GrüloDur PU

### Mehrzweck-Flachschlauch aus Polyurethan

Flachschlauch zum Durchleiten von flüssigen Medien sowie zur Förderung von abrasiven Medien. Hochabriebfest, robust und langlebig. Öl-, benzin- und chemikalienbeständig. Sehr gute Kälteflexibilität.

#### Technische Merkmale in der Übersicht

**Temperaturbereich:** -50 °C bis +75 °C | Angaben gültig für Wasser

**Standardlänge:** 100 m | andere Längen auf Anfrage

**Farbe:** Schwarz

#### Aufbau

**Decke:** Polyether-Polyurethan, glatt

**Einlage:** Hochfestes Polyestergerüst, rundgewebt

**Seele:** Polyether-Polyurethan, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
52	2	2,40	16	50	0,430	10023-052
76	3	2,80	16	50	0,700	10023-076
90	3 1/2	2,90	14	42	0,950	10023-090
102	4	3,30	14	42	1,150	10023-102
127	5	3,40	14	42	1,500	10023-127
152	6	3,70	14	42	1,900	10023-152
205	8	4,50	14	42	3,000	10023-205
254	10	5,10	14	42	4,200	10023-254
305	12	5,10	10	35	5,100	10023-305

Ganz sicher zuverlässig!