



TRIX ROTSTRAHL® EPDM-Wasserschlauch - Profi-Qualität

TRIX-ROTSTRAHL® ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel und robust, ozon- und witterungsbeständig. Der ideale Schlauch für Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Standardlänge: 40 m

Farbe: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund

Aufbau

Decke: EPDM, glatt | ab NW 28 stoffgemustert

Einlage: Synthetische Garne

Seele: EPDM, porenfrei, glatt

Kennzeichnung: „Continental TRIX ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany“

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
13	1/2	3,30	20	60	50	0,245	10029-013
19	3/4	4,00	20	60	65	0,435	10029-019
25	1	4,50	20	60	110	0,580	10029-025
28	1 1/8	5,00	15	45	120	0,715	10029-028
30	1 3/16	5,50	15	45	140	0,835	10029-030
32	1 1/4	5,50	15	45	170	0,890	10029-032
35	1 3/8	5,50	15	45	180	0,940	10029-035
38	1 1/2	6,00	15	45	200	1,100	10029-038
40	1 9/16	6,00	15	45	240	1,150	10029-040
42	1 5/8	6,00	10	30	250	1,250	10029-042
50	2	7,00	10	30	300	1,565	10029-050

Ganz sicher zuverlässig!