



GrüloLine

DER  
ALLROUNDER

## GrüloFlex EPDM 20

### Industrie-Wasserschlauch

EPDM-Schlauch in extrudierter Ausführung, zum Dosieren, Befüllen und Entleeren von wässrigen Laugen und Lösungen. Besonders für schwere Einsatzzwecke geeignet. Durch die ozonbeständige Decke eignet sich der **GrüloFlex EPDM 20** ideal für draußen.

#### Technische Merkmale in der Übersicht

**Temperaturbereich:** -40 °C bis +120 °C | kurzfristig bis +140°C

**Standardlänge:** 50 m

**Farbe:** Schwarz

#### Aufbau

**Decke:** EPDM, ozon- und witterungsbeständig, elektrisch leitfähig, glatt

**Einlage:** Textileinlage, gekordelt

**Seele:** EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, glatt

**Kennzeichnung:** Vier gelbe Streifen mit Aufdruck  
GRÜLOFLEX-EPDM-20 bar

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
13	1/2	3,00	20	60	80	0,230	10030-013
19	3/4	4,00	20	60	120	0,420	10030-019
25	1	4,50	20	60	150	0,600	10030-025
32	1 1/4	6,00	20	60	200	1,050	10030-032
38	1 1/2	6,00	20	60	250	1,200	10030-038

Ganz sicher zuverlässig!