


TRICOFLEX

SUPER NOBELAIR®

Flexibler Weich-PVC-Druckluftschlauch

Dreischichtiger Schlauch aus Weich-PVC mit hochreißfester Polyesterfasereinlage. Geeignet für die Druckluftzufuhr pneumatischer Werkzeuge, die Ausrüstung von Montagestationen, von festen und mobilen Aufwickelvorrichtungen von Kompressoren.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Standardlänge: 50 m

Farbe: Sandfarben

Aufbau

Decke: Weich-PVC

Einlage: Polyesterfaser

Seele: Weich-PVC, schwarz

Kenzeichnung: SUPER NOBELAIR 20 BAR [Prod. Nr.]

| Innen-Ø mm | Innen-Ø Zoll | Wandstärke mm | BD bar | PD bar | Biegeradius mm | Gewicht/Meter kg | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-------------|
| 6,3 | - | 2,35 | 20 | 60 | 45 | 0,085 | 10035-006 |
| 7 | - | 2,50 | 20 | 60 | 49 | 0,090 | 10035-007 |
| 8 | - | 2,50 | 20 | 60 | 56 | 0,107 | 10035-008 |
| 9 | - | 2,75 | 20 | 60 | 63 | 0,132 | 10035-009 |
| 10 | 3/8 | 2,75 | 20 | 60 | 70 | 0,143 | 10035-010 |
| 12,7 | 1/2 | 3,15 | 20 | 60 | 89 | 0,205 | 10035-012 |
| 16 | 5/8 | 3,50 | 20 | 60 | 112 | 0,284 | 10035-016 |
| 19 | 3/4 | 3,75 | 20 | 60 | 145 | 0,352 | 10035-019 |
| 25 | 1 | 4,25 | 20 | 60 | 210 | 0,515 | 10035-025 |

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C.

Ganz sicher zuverlässig!