



GruloLine

GruloSaug PVC-Saugschlauch

Der **GruloSaug** ist ein hochflexibler und stabiler PVC-Spiralschlauch für die Bewässerung, Entladung von Düngemitteln, für den Reinigungsmittelbereich sowie für Brunnenpumpen.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C

Standardlänge: 50 m | ab NW 110: 25 m

Farbe: Grün transparent mit weißer Spirale

Aufbau

Decke: Weich-PVC

Einlage: Hart-PVC-Spirale

Seele: PVC, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
19	3/4	2,4	7	0,60	80	0,200	10046-019
25	1	2,5	7	0,60	110	0,250	10046-025
32	1 1/4	2,8	7	0,60	140	0,320	10046-032
35	-	3,0	6	0,60	150	0,380	10046-035
38	1 1/2	3,2	6	0,60	180	0,420	10046-038
40	-	3,3	6	0,60	190	0,470	10046-040
45	1 3/4	3,3	5	0,60	220	0,530	10046-045
50	2	3,4	5	0,60	240	0,640	10046-050
63	2 1/2	3,5	5	0,60	290	0,810	10046-063
76	3	4,0	4	0,60	370	1,150	10046-075
80	-	4,1	4	0,70	400	1,300	10046-080
90	-	4,4	4	0,60	450	1,560	10046-090
100	4	4,7	4	0,60	500	1,710	10046-100
110	-	6,0	4	0,70	530	2,100	10046-110
125	-	6,7	3	0,70	690	2,900	10046-125

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C.

Ganz sicher zuverlässig!