



GrüloLine

## GrüloAgriFlex SE

PVC Saug- und Druckschlauch für den Einsatz als Schleppschlauch

Flexibler, innen und außen glatter PVC Spiralschlauch zur Saug- und Druckförderung von Flüssigkeiten und Granulaten. Der **GrüloAgriFlex SE** ist für den leichten Einsatz in der Industrie, der Landwirtschaft, bei der Bewässerung und der Wasserversorgung geeignet. Besonders geeignet für den Einsatz als Schleppschlauch.

### Technische Merkmale in der Übersicht

**Temperaturbereich:** -25 °C bis +60 °C

**Standardlänge:** 50 m

**Farbe:** Grün transparent, innenliegende weiße Spirale

### Aufbau

**Decke:** PVC, glatt

**Einlage:** PVC Spirale, stoßsicher

**Seele:** PVC, glatt

Innen-Ø mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
38	6,5	0,70	190	0,580	10051-038
40	6,0	0,70	200	0,600	10051-040
45	5,5	0,70	225	0,700	10051-045
50	5,0	0,70	250	0,850	10051-050

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 23 °C.



Ganz sicher zuverlässig!