


MERLETT

Vacupress® Cristal

PVC-Saug- und Druckschlauch für Flüssignahrungsmittel

Universalschlauch zum Durchleiten von Wasser, Nahrungsmitteln, Mehl, Flüssigzucker und alkoholischen Getränken bis 28 Vol.-% Alkohol. Der **Vacupress® Cristal** zeichnet sich durch seine gute Flexibilität und hohe Abriebfestigkeit gem. DIN 53516 aus.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -5 °C bis +65 °C

Standardlänge: 60 m | ab NW 38: 30 m, ab NW 127: 20 m

Farbe: Transparent

Aufbau

Einlage: Polyestergerneinlage, eingebettete Stahldrahtspirale

Material: Weich-PVC

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
19	3/4	4,50	20	60	0,90	80	0,450	10052-019
25	1	5,25	20	60	0,90	90	0,670	10052-025
30	-	5,25	16	48	0,90	105	0,770	10052-030
32	1 1/4	5,25	16	48	0,90	110	0,800	10052-032
35	-	6,50	14	42	0,90	125	1,100	10052-035
38	1 1/2	6,50	14	42	0,90	135	1,150	10052-038
40	-	6,50	14	42	0,90	140	1,200	10052-040
45	1 3/4	6,50	14	42	0,90	155	1,400	10052-045
50	2	6,50	14	42	0,90	170	1,600	10052-050
60	-	7,00	12	36	0,90	200	1,980	10052-060
63	2 1/2	7,00	12	36	0,90	210	2,050	10052-063
76	3	8,00	12	36	0,90	250	2,800	10052-076
80	-	8,00	10	30	0,90	300	2,850	10052-080
90	3 1/2	8,25	10	30	0,90	350	3,300	10052-090
102	4	8,50	10	30	0,90	400	3,900	10052-102
127	5	9,00	7	21	0,90	500	5,200	10052-127
152	6	9,50	5	15	0,90	600	6,700	10052-152

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C.

Ganz sicher zuverlässig!