



## Water S/D 10 Gummi-Spiralschlauch

Der **Water S/D** ist hervorragend geeignet für Bau, Landwirtschaft und Industrie, zur Be- und Entwässerung. Die Seele ist beständig gegen Abwässer, Gülle, Bohrschlamm und leicht abrasive Medien. Die abriebfeste Decke überzeugt durch ihre gute Witterungsbeständigkeit.

GrüloLine

### Technische Merkmale in der Übersicht

**Norm:** ISO 1307

**Temperaturbereich:** -25 °C bis +70 °C

**Standardlänge:** 40 m | ab NW 127: 20 m

**Farbe:** Schwarz

### Aufbau

**Decke:** SBR, mit Stoffabdruck

**Einlage:** Textildcord, hochfest, mit Stahldrahtspirale

**Seele:** SBR, schwarz, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
25	1	5,00	10	30	0,9	153	0,697	10056-025
32	1 1/4	5,00	10	30	0,9	192	0,924	10056-032
45	1 3/4	5,00	10	30	0,9	267	1,440	10056-042
51	2	5,50	10	30	0,9	306	1,738	10056-051
76	3	6,50	10	30	0,9	458	2,845	10056-075
102	4	6,50	10	30	0,9	610	3,930	10056-102
127	5	8,50	10	30	0,9	762	6,140	10056-127
152	6	8,50	10	30	0,9	915	7,850	10056-152
203	8	11,00	10	30	0,9	1219	13,500	10056-203
254	10	12,50	10	30	0,9	1524	18,240	10056-254
305	12	12,00	10	30	0,9	1829	21,400	10056-305

Ganz sicher zuverlässig!