



APD Petzelakis
Schlauchtechnik

Super Heliflex

PVC-BUNA-Saug- und Druckschlauch

Saug- und Druckschlauch für die Bewässerung, die Senkgruben- und Kanalreinigung oder als Gülleschlauch in der Landwirtschaft. Der **Super Heliflex** ist ozon- und UV-beständig, formstabil und innen glatt. Durch seine spezielle Kunststoff-Rezeptur ist der **Super Heliflex** besonders flexibel.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C

Standardlänge: 50 m | NW 127: 25 m, NW 152: 20 m

Farbe: Silbergrau mit weißer Spirale

Aufbau

Decke: PVC/BUNA

Einlage: Hart-PVC-Spirale

Seele: PVC/BUNA, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Aussen-Ø mm	Wandstärke mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
25	1	33,4	4,2	7	0,9	110	0,500	10072-025
32	1 1/4	41,0	4,6	6	0,9	120	0,600	10072-032
38	1 1/2	48,0	5,0	6	0,9	140	0,700	10072-038
40	-	50,0	5,0	5	0,9	150	0,835	10072-040
51	2	61,4	5,2	5	0,9	170	1,000	10072-051
60	-	71,0	5,5	4	0,9	190	1,300	10072-060
63	2 1/2	74,0	5,5	4	0,9	210	1,400	10072-063
76	3	88,4	6,2	4	0,9	240	1,700	10072-076
80	-	92,2	6,2	3	0,9	250	2,100	10072-080
90	-	102,0	6,0	3	0,9	290	2,210	10072-090
102	4	116,4	7,2	3	0,9	320	2,700	10072-100
127	5	143,0	8,0	2	0,9	620	3,600	10072-127
152	6	170,0	9,0	2	0,9	680	5,000	10072-152
203	8	227,0	12,00	1	0,9	1100	8,510	10072-203

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C.

Ganz sicher zuverlässig!