



GrüloLine

Synthetik-Feuerlöschschlauch 3F Beschichteter Feuerlöschschlauch mit Prüfnummer

Feuerlöschschlauch mit Prüfnummer gem. DIN 14 811 mit hochabriebfester synthetischer Beschichtung für erhöhte Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Chemikalien. Einsatzgebiete: Feuerwehren, Industrie, Schifffahrt, Militär, Technische Hilfsdienste.

Komplett eingebunden mit Storz-Kupplung.

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: DIN 14811

Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C

Standardlänge: 15 m, 20 m, 30 m | andere Längen auf Anfrage

Farbe: Rot

Aufbau

Decke: Synthetische Beschichtung, hochabriebfest

Einlage: Hochfestes Polyestergerüst, rundgewebt, Kette 3fach gezwirnt

Seele: EPDM, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
C/52	1	2,1	16	60	0,325	10076-052
B/75	3	2,2	16	60	0,540	10076-075
A/110	-	2,3	12	36	0,860	10076-110

Ganz sicher zuverlässig!