


GrüloLine

GrüloKlar Weich-PVC-Schlauch

Der **GrüloKlar** ist ein glatter, glasklar transparenter Weich-PVC-Schlauch zum Durchleiten von Flüssigkeiten mit einem Alkohol-Gehalt von bis zu 20%. Gemäß Verordnung EU 10/2011 für Lebensmittel zugelassen, phthalatenfrei. Auch in der chemischen Industrie und als Schutzschlauch für empfindliche Oberflächen einsetzbar.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C

Standardlänge: 100 m | ab NW 8: 50 m, ab NW 25: 25 m

Farbe: Glasklar transparent

Aufbau

Material: Weich-PVC, innen und außen glatt

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	PD bar	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
3	1,00	8,0	0,016	10088-003-1
4	1,00	6,5	0,019	10088-004-1
4	1,50	8,0	0,032	10088-004-1,5
5	1,50	8,5	0,038	10088-005-1,5
7	1,50	6,0	0,049	10088-007-1,5
8	1,50	5,5	0,055	10088-008-1,5
8	2,00	7,0	0,077	10088-008-2
12	2,00	5,0	0,108	10088-012-2
13	3,00	6,5	0,185	10088-013-3
15	2,00	4,0	0,131	10088-015-2
16	2,00	4,0	0,139	10088-016-2
19	3,50	5,5	0,302	10088-019-3,5
20	3,00	4,5	0,266	10088-020-3
22	3,00	4,3	0,289	10088-022-3
25	4,00	5,0	0,446	10088-025-4
28	4,00	4,0	0,493	10088-028-4
30	3,50	3,5	0,451	10088-030-3,5
32	4,00	4,0	0,554	10088-032-4
32	5,00	4,5	0,712	10088-032-5
35	3,50	3,5	0,518	10088-35-3,5
38	5,00	4,0	0,827	10088-38-5
40	4,00	3,0	0,677	10088-040-4
40	5,00	4,0	0,866	10088-040-5
50	5,00	3,0	1,058	10088-050-5
60	5,00	2,5	1,250	10088-060-5

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C.

Ganz sicher zuverlässig!