



Acetylen ISO 3821 rot Autogenschlauch nach ISO Norm

Flexibler Acetylen Schlauch nach ISO 3821 in zertifizierter Qualität. Zum Schweißen und Schneiden, zum Bogenschweißen unter Schutzgas und für ähnliche Verfahren. Hochflexibel, knickfest. Ozon- und UV-beständig.

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: ISO 3821

Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Standardlänge: 50 m, 100 m

Farbe: Rot

Aufbau

Decke: SBR/EPDM, gerieft

Einlage: Synthetische Textileinlagen

Seele: SBR, schwarz, glatt

| Innen-Ø mm | Innen-Ø Zoll | Wandstärke mm | BD bar | PD bar | Biegeradius mm | Gewicht/Meter kg | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-------------|
| 4,0 | - | 3,50 | 20 | 60 | 32 | 0,120 | 10107-004 |
| 5,0 | - | 3,00 | 20 | 60 | 40 | 0,150 | 10107-005 |
| 6,3 | 1/4 | 3,50 | 20 | 60 | 50 | 0,190 | 10107-006 |
| 8,0 | - | 3,50 | 20 | 60 | 65 | 0,230 | 10107-008 |
| 9,0 | - | 3,50 | 20 | 60 | 75 | 0,250 | 10107-009 |
| 10,0 | 3/8 | 3,50 | 20 | 60 | 80 | 0,270 | 10107-010 |
| 13,0 | 1/2 | 5,00 | 20 | 60 | 110 | 0,375 | 10107-013 |
| 16,0 | - | 5,00 | 20 | 60 | 130 | 0,540 | 10107-016 |
| 19,0 | 3/4 | 6,00 | 20 | 60 | 150 | 0,670 | 10107-019 |
| 25,0 | 1 | 5,50 | 20 | 60 | 200 | 0,870 | 10107-025 |

Ganz sicher zuverlässig!