



Oxygen ISO 3821 blau

Sauerstoffschlauch nach ISONorm

Flexibler Sauerstoffschlauch nach ISO 3821 Norm. Zum Schweißen, Schneiden, Bogenschweißen unter Schutzgas und für ähnliche Verfahren. Hochflexibel, knickfest, ozon- und UV-beständig.

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: ISO 3821

Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Standardlänge: 50 m, 100 m

Farbe: Blau

Aufbau

Decke: SBR/EPDM, gerieft

Einlage: Synthetische Textileinlagen

Seele: SBR, schwarz, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
6	1/4	3,50	20	60	48	0,190	10109-006
8	-	3,50	20	60	65	0,230	10109-008
9	-	3,50	20	60	75	0,250	10109-009
10	3/8	3,50	20	60	80	0,270	10109-010
13	1/2	5,00	20	60	110	0,375	10109-013
16	-	5,00	20	60	130	0,540	10109-016
19	3/4	6,00	20	60	150	0,670	10109-019
25	1	5,50	20	60	200	0,870	10109-025

Ganz sicher zuverlässig!