DATENBLATT

Grüning G+L oske

MERLETT

Ragno PU

Farbspritzschlauch aus thermoplatischem Elastomer

Dieser leichte Schlauch ist für den Anschluss an wasserbasierte Farb-Sprayer, Airbrush und Druckluftgeräte im Allgemeinen geeignet. Er zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus, ist abriebfest und lebensmittelgeeignet.

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: ISO 291
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
Standardlänge: ab 25 m
Farbe: Grün

Aufbau

Decke: PU, abriebfest, glatt
Einlage: Polyesterfadenverstärkung
Seele: Thermoplastisches Elastomer

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
8	5/16	2,00	20	60	22	0,085	10114-008
10	3/8	2,50	20	60	38	0,130	10114-010
13	1/2	3,00	20	60	65	0,195	10114-013
16	5/8	3,25	20	60	60	0,250	10114-016

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C.

Ganz sicher zuverlässig!

Grüning & Loske GmbH
Magdeburger Str. 1 I D-30880 Laatzen/Hannover I Fon +49 (0) 51 02 - 91 99 - 01 I Fax +49 (0) 51 02 - 91 99 - 90 I info@gruelo.de I www.gruelo.de
Geschäftsführer: Dirk Loske I Sitz der Gesellschaft: D-30880 Laatzen I Handelsregister Nr. 8877 I Amtsgericht Hannover

Alle Angaben ohne Gewähr I Technische Änderungen vorbehalten I Abbildungen können von Lieferung abweichen

07/2021