



MULTIKLER

NBR Farbspritzschlauch

Vielweckschlauch zur Ausrüstung von Hochleistungsspritzdüsen bzw. der Druckförderung von Farben auf Benzol-, Toluol- und Xylolbasis, Lacken, Firnissen und bestimmten Chemikalien. Eine abriebfeste Decke, gute Beständigkeit gegen diverse Chemikalien sowie eine hohe Flexibilität, auch bei niedrigen Temperaturen, zeichnen ihn aus.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C

Standardlänge: 40 m

Farbe: Grün

Aufbau

Decke: NBR/PVC, glatt

Einlage: Synthetische Textileinlage

Seele: NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig $R \leq 10^6 \Omega/m$

Kennzeichnung: TRELLEBORG MULTIKLER - Made in France

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
6	3,30	20	60	60	0,140	10115-006
8	3,50	20	60	70	0,170	10115-008
10	3,80	20	60	90	0,240	10115-010
13	4,00	20	60	110	0,280	10115-013
16	4,50	20	60	130	0,380	10115-016

Ganz sicher zuverlässig!