



GrüloLine

Sandblast

Sandstrahlgebläseschlauch

Gummischlauch in Premium-Qualität zur Förderung hochabrasiver Medien. Der **Sandblast** ist für alle gängigen Strahlmittel, wie beispielsweise Korund und Stahlschlacke, geeignet. Er zeichnet sich durch seine extrem lange Lebensdauer aus, die durch die hochabriebfeste Seele nach DIN 53516 < 35mm³ garantiert wird. Bestätigt wurde dieser Wert durch das DIK (Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e. V.).

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Standardlänge: 40 m

Farbe: Schwarz



Aufbau

Decke: NR/SBR, antistatisch, Stoffimpression

Einlage: Textileinlagen, gewickelt

Seele: NR/BR, glatt, elektrisch leitfähig

Kennzeichnung: G+L Ellipse SANDBLAST PN 12 bar

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
13	1/2	7,00	12	36	130	0,500	10116-013
19	3/4	7,00	12	36	190	0,650	10116-019
25	1	7,00	12	36	250	0,800	10116-025
32	1 1/4	8,00	12	36	320	1,150	10116-032
38	1 1/2	9,00	12	36	380	1,525	10116-038
42	-	9,00	12	36	420	1,700	10116-042
51	2	9,00	12	36	500	2,000	10116-051



Gerne konfektionieren wir
Ihren Schlauch mit der
passenden Kupplung!

Ganz sicher zuverlässig!