



Mörtel 40

Mörtelförderschlauch

Hochabriebfester Mörtelförderschlauch für minimale Längendehnung mit Textilcordeinlage. Knickfest und drallfrei. Kennzeichnung gemäß berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Standardlänge: 40 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: SBR

Einlage: Textilcordeinlagen

Seele: NR/SBR

Kennzeichnung: BETON / 40 WP 40 BAR DIA ... MM

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
25	1	7,00	40	120	200	0,780	10118-025
32	1 1/4	7,00	40	120	250	1,030	10118-032
38	1 1/2	8,00	40	120	300	1,360	10118-038
40	-	7,00	40	120	320	1,400	10118-040
45	1 3/4	7,00	40	120	360	1,570	10118-045
50	2	9,00	40	120	410	1,800	10118-050
63	-	10,00	40	120	480	2,360	10118-063

Ganz sicher zuverlässig!