



GrüloLine

GrüloElastic PU

Saug- und Druckschlauch für schwere Anwendungen

Durch seine PU-verstärkte Seele besitzt der **GrüloElastic PU** eine deutlich bessere Abriebfestigkeit als herkömmliche PVC-Schläuche. Weiterhin zeichnet er sich durch eine gute Flexibilität und Witterungsbeständigkeit aus. Der **GrüloElastic PU** eignet sich hervorragend als Saug- und Druckschlauch für schwere Anwendungen, zur Förderung abrasiver Medien, für Wasser und Abwasser sowie zur Verlängerung von Saugleitungen an Saugbaggern und Kanalspülfahrzeugen.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C

Standardlänge: 30 m, ab NW 152: 20 m

Farbe: Grün-Metallic

Aufbau

Decke: PVC, gewellt

Einlage: Hart-PVC-Spirale, schlag- und druckfest

Seele: PVC, PU verstärkt, gelb

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Außen-Ø mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	2	62	8,0	0,90	357	1,250	10126-051
76	3	90	6,5	0,90	532	2,100	10126-076
80	-	94	6,5	0,90	560	2,200	10126-080
102	4	118	5,0	0,90	816	3,400	10126-102
127	5	145	3,0	0,90	1016	4,300	10126-127
152	6	173	3,0	0,90	1216	6,400	10126-152

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 22 °C.

Ganz sicher zuverlässig!