



GrüloLine

GrüloPur Granulat SE Granulatförderschlauch

GrüloPUR Granulat SE is suitable for suction and conveying of liquids and abrasive media such as powder, wood pellets or granulates. The smooth core made of highly abrasion-resistant polyurethane ensures an extremely low pressure drop. The hose is weather, hydrolysis and microbe resistant, antistatic and resistant to a variety of chemical substances.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C

Standardlänge: 30 m | ab NW 102: 20 m

Farbe: Transparent mit weißer Spirale

Aufbau

Decke: Weich-PVC

Einlage: Hart-PVC-Spirale mit Kupferlitze

Seele: Polyurethan

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Außen-Ø mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
32	1 1/4	39,0	7	0,75	171	0,520	10128-032
38	1 1/2	45,0	7	0,75	180	0,550	10128-038
51	2	58,6	6	0,70	225	0,780	10128-051
75	-	84,6	4	0,70	338	1,300	10128-075
102	4	114,6	3	0,70	459	2,240	10128-102

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C.

Ganz sicher zuverlässig!