



## Alikler

### Lebensmittel-Dampfschlauch

Flexibler, witterungsbeständiger Schlauch zur Saug- und Druckförderung von Lebensmitteln (auch fetthaltige) wie Wein, Bier, Milch, Öl, Saft und Alkohol bis 96%. Kann zur Ausrüstung von Entladestationen, stationären Verarbeitungs- und Abfüllanlagen sowie Silofahrzeugen für flüssige Lebensmittel eingesetzt werden. Die glatte, weiße Seele erfüllt selbst strengstlebensmittelrechtliche Vorschriften.

### Technische Merkmale in der Übersicht

**Zulassung:** EU-Verordnung 1935/2004 u. 2023/2006,  
FDA Richtlinie 21 CFR 177.2600, BfR Empfehlung XXI Kat. 2

**Temperaturbereich:** -30 °C bis +100 °C

**Standardlänge:** 40 m

**Sicherheit:** Enthält keinerlei Phtalate

**Farbe:** Blau

### Aufbau

**Decke:** NBR/PVC, öl- und witterungsbeständig, fein stoffgemustert

**Einlage:** Synthetisches Textilgeflecht mit eingearbeiteten Stahlschrauben

**Seele:** NBR, ölbeständig, weiß, glatt

**Kennzeichnung:** TRELLEBORG - ALIKLER - FDA - ND - WP 10 bar -  
Woche/Jahr - batch number - Made in France

| Innen-Ø<br>mm | Wandstärke<br>mm | BD<br>bar | PD<br>bar | Vakuum<br>bar | Biegeradius<br>mm | Gewicht/Meter<br>kg | Artikel-Nr. |
|---------------|------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 45            | 6,00             | 10        | 30        | 0,90          | 115               | 1,500               | 10145-045   |
| 53            | 6,00             | 10        | 30        | 0,90          | 135               | 1,940               | 10145-053   |
| 60            | 6,50             | 10        | 30        | 0,90          | 150               | 2,260               | 10145-060   |
| 70            | 7,25             | 10        | 30        | 0,90          | 210               | 3,210               | 10145-070   |
| 89            | 7,75             | 10        | 30        | 0,90          | 320               | 4,020               | 10145-089   |

*Ganz sicher zuverlässig!*