



## SteamTex Niederdruck Dampfschlauch

Knickfester und flexibler Niederdruck-Dampfschlauch mit Textilcordeinlage in gewickelter Ausführung. Für Sattedampf, Heißwasser, Reinigungsmittel und milde Chemikalien geeignet.

Achtung:

Einsatz mit Heisswasser oder überhitzten Dampf verkürzt die Lebensdauer.

### Technische Merkmale in der Übersicht

**Norm:** ISO 1307

**Temperaturbereich:** Wasser -40 °C bis +90 °C  
Sattedampf +170 °C

**Standardlänge:** 40 m

**Farbe:** Schwarz

### Aufbau

**Decke:** EPDM

**Einlage:** Textilcordeinlagen, gewickelt

**Seele:** EPDM, schwarz

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
13	1/2	5,00	7	70	130	0,400	10146-013
19	3/4	6,00	7	70	190	0,600	10146-019
25	1	7,00	7	70	250	0,780	10146-025
32	1 1/4	7,00	7	70	320	1,050	10146-032
38	1 1/2	8,00	7	70	380	1,230	10146-038
50	2	9,50	7	70	500	1,690	10146-050
63	2 1/2	9,00	7	70	630	2,090	10146-063

*Ganz sicher zuverlässig!*