



## GrüloLine

### GrüloChem SP EPDM EPDM Chemieschlauch

Geeignet als Saug- und Druckschlauch in der Chemischen Industrie, sowie für Meerwasser- und Industrieabwässer. Decke und Seele sind elektrisch leitfähig.

#### Technische Merkmale in der Übersicht

**Norm:** EN 12115

**Temperaturbereich:** -20 °C bis +100 °C

**Standardlänge:** 40 m

**Farbe:** Schwarz

#### Aufbau

**Decke:** CR, Stoffabdruck

**Einlage:** Textilcord mit zwei Stahlschrauben und zwei Kupferlitzen

**Seele:** EPDM, schwarz

**Kennzeichnung:** GrüloChem SP EPDM EN 12115

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
19	3/4	6,00	16	64	0,92	125	0,633	10164-019
25	1	6,00	16	64	0,92	150	0,781	10164-025
32	1 1/4	6,00	16	64	0,92	175	1,027	10164-032
38	1 1/2	6,50	16	64	0,92	225	1,416	10164-038
51	2	8,00	16	64	0,92	275	2,203	10164-051
76	3	8,00	16	64	0,80	350	3,159	10164-076
102	4	8,00	16	64	0,80	450	4,360	10164-102

*Ganz sicher zuverlässig!*