



GrüloLine

GrüloTank EN 12115

Tankwagenschlauch ohne Wendel

Mineralöl- und Benzinschlauch gemäß EN 12115 für schwere Beanspruchungen. Die Decke ist wetter- und ölbeständig, abriebfest sowie antistatisch und selbstlöschend. Zur Befüllung von Heizöltanks.

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: EN 12115

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Standardlänge: 120 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: CR

Einlage: hochfeste Synthetickordgewebe

Seele: NBR, schwarz, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
25	1	6,00	16	64	200	0,700	10185-025
32	1 1/4	6,00	16	64	260	0,870	10185-032
38	1 1/2	6,50	16	64	304	1,070	10185-038
50	2	8,00	16	64	400	1,650	10185-050
63	2 1/2	8,00	16	64	504	2,000	10185-063
75	-	8,00	16	64	600	2,380	10185-075
80	-	8,00	16	64	800	2,820	10185-080
100	-	8,00	16	64	1000	3,150	10185-100

Ganz sicher zuverlässig!