



GrüloLine

GrüloTank SP

Tankwagenschlauch mit Spirale

Hochflexibler Tankwagenschlauch mit Spirale nach EN 12115. Geeignet für Kohlenwasserstoffe bis 55% Aromatenanteil, Diesel und Benzin. Die Decke ist öl-, witterungs- und ozonbeständig. Elektrisch leitfähig ($R \leq 10^6 \Omega/m$).

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: EN 12115

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Standardlänge: 40 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: CR

Einlage: Textileinlage mit doppelter Stahlspirale und zwei Kupferlitzen

Seele: NBR, schwarz, glatt

Kenzeichnung: GrüloTank SP EN 12115 BD 16 bar

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Außen-Ø mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
19	3/4	31	16	0,90	114	0,720	10191-019
25	1	37	16	0,90	150	0,800	10191-025
32	1 1/4	44	16	0,90	160	0,980	10191-032
38	1 1/2	51	16	0,90	228	1,140	10191-038
50	2	65	16	0,90	310	1,690	10191-050
76	3	91	16	0,90	460	2,830	10191-076
102	4	118	16	0,90	620	3,950	10191-102

Ganz sicher zuverlässig!