



**VERBESSERTE
REZEPTUR**

GrüloLine

GrüloElastic SE

PVC-Saug- und Druckschlauch für mittelschwere bis schwere Anwendungen

Der **GrüloElastic SE** ist ein Saug- und Druckschlauch zur Anwendung als Bewässerungs- und Senkgrubenschlauch. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Landwirtschaft, wo er als Gülleschlauch verwendet wird. Er ist witterungsbeständig, formstabil und innen glatt. Durch seine spezielle Kunststoff-Rezeptur ist der **GrüloElastic SE** auch beim Einsatz bei Minusgraden äusserst flexibel.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Standardlänge: 50 m | ab NW 110: 30 m, NW 152: 20 m

Farbe: Grau

Aufbau

Decke: PVC/BUNA, leicht gewellt

Einlage: Hart-PVC-Spirale, schlag- und druckfest

Seele: PVC/BUNA, glatt



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Aussen-Ø mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
32	1 1/4	41,0	6	0,90	123	0,600	10201-032
35	-	44,0	6	0,90	132	0,660	10201-035
38	1 1/2	48,0	6	0,90	144	0,700	10201-038
45	-	55,5	5	0,90	167	0,900	10201-040
51	2	61,8	5	0,90	185	1,070	10201-051
63	2 1/2	75,0	4	0,90	263	1,400	10201-063
76	3	89,0	4	0,90	312	1,720	10201-076
80	-	93,0	3	0,90	326	1,900	10201-080
90	-	104,0	3	0,90	364	2,250	10201-090
100	4	116,0	3	0,90	406	2,630	10201-100
110	-	126,0	3	0,90	504	3,100	10201-110
127	5	144,0	2	0,90	576	3,900	10201-127
152	6	170,0	2	0,90	680	5,000	10201-152

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C.

Ganz sicher zuverlässig!