



GrüloVent

PVC-Absaugschlauch, schwer entflammbar

PVC-Schlauch mit Hart-PVC-Spirale, für die Absaugung von Luft bei Rohrleitungen, Rauch, Spänen, Stäuben, Textilfäden und als Lüftungsschlauch. Selbstverlöschend nach UL94 V2.

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: UL94 V0

Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C

Standardlänge: 25 m | ab NW 110: 10 m

Farbe: Grau

Aufbau

Decke: PVC, gewellt

Einlage: Hart-PVC Spirale

Seele: Weich-PVC, glatt

Innen-Ø mm	Materialstärke mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	0,90	1,30	0,50	75	0,410	10214-051
76	1,00	1,10	0,40	113	0,700	10214-076
80	1,00	1,00	0,40	120	0,730	10214-080
90	1,00	1,00	0,40	135	0,780	10214-090
100	1,00	1,00	0,40	150	0,980	10214-100
110	1,00	0,90	0,40	165	1,100	10214-110
120	1,00	0,70	0,35	180	1,280	10214-120
127	1,00	0,70	0,35	188	1,300	10214-127
152	1,10	0,50	0,35	225	1,700	10214-152
160	1,20	0,50	0,35	240	1,820	10214-160
200	1,30	0,30	0,30	300	2,170	10214-200
250	1,50	0,30	0,30	375	3,400	10214-250
280	1,50	0,30	0,25	390	3,500	10214-280
300	1,50	0,30	0,20	400	3,600	10214-300

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 23 °C.

Ganz sicher zuverlässig!