


**GrüloLine**

## GrüloPren 1

### Leichter Spiralschlauch aus Neopren, 1-lagig

Leichter Spiralschlauch zur Absaugung und zum Transport von heißen Gasen und Dämpfen. Der **GrüloPren 1** findet vor allem in der Kunststoffindustrie sowie im Fahrzeug- und Motorenbau seinen Einsatz und besitzt eine sehr gute Flexibilität und Chemikalienbeständigkeit.

### Technische Merkmale in der Übersicht

**Temperaturbereich:** -55 °C bis +120 °C

**Standardlänge:** 10 m, 15 m

**Farbe:** Schwarz

### Aufbau

**Material:** Neopren® beschichtetes Polyestergewebe,  
1-lagig mit weißer Glasfibernadel und Drahteinlage

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
50	0,40	0,80	0,20	50	0,300	10218-050
60	0,40	0,80	0,16	60	0,360	10218-060
70	0,40	0,70	0,14	70	0,420	10218-070
75	0,40	0,60	0,10	75	0,450	10218-075
80	0,40	0,60	0,09	80	0,500	10218-080
100	0,40	0,50	0,08	100	0,570	10218-100
125	0,40	0,50	0,07	125	0,710	10218-125
140	0,40	0,30	0,06	140	0,790	10218-140
150	0,40	0,20	0,06	150	1,010	10218-150
175	0,40	0,20	0,05	175	1,180	10218-175
200	0,40	0,20	0,04	200	1,200	10218-200
250	0,40	0,15	0,03	250	1,250	10218-250
300	0,40	0,10	0,02	300	1,390	10218-300

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 23 °C.

*Ganz sicher zuverlässig!*