



## GrüloLine

### GrüloSil 2

#### Silikon-Hochtemperaturschlauch, 2-lagig

Leichter und hochflexibler, 2-Spiralschlauch aus Silikon zur Absaugung heißer Dämpfe und Gase. Der **GrüloSil 2** besitzt eine sehr gute Hitze- und Chemikalienbeständigkeit und findet vorwiegend Anwendung in der Papier- und Kunststoffindustrie sowie im Fahrzeugbau.

#### Technische Merkmale in der Übersicht

**Temperaturbereich:** -70 °C bis +250 °C (kurzz. bis +300 °C)

**Standardlänge:** 4 m | Sonderlängen auf Anfrage

**Farbe:** Rotbraun

#### Aufbau

**Material:** Glasfasergewebe, silikonbeschichtet  
2-lagig mit weißer Glasfaserkordel und Drahteinlage

Innen-Ø mm	Materialstärke mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	0,40	2,6	0,52	51	0,360	10234-051
63	0,40	2,4	0,48	63	0,490	10234-063
76	0,40	2,2	0,43	76	0,580	10234-076
83	0,40	2,1	0,41	83	0,640	10234-083
102	0,40	1,9	0,35	102	0,770	10234-102
127	0,40	1,4	0,25	127	1,000	10234-127
152	0,40	1,2	0,12	152	1,200	10234-152
203	0,40	0,7	0,09	203	1,650	10234-203
254	0,40	0,5	0,07	254	2,140	10234-254
305	0,40	0,3	0,04	305	2,580	10234-305

*Ganz sicher zuverlässig!*