



GrüloFlex PUR DIN 4102

PU-Absaugschlauch

Schwer entflammbarer, leichter und sehr flexibler Polyurethan-Absaugschlauch mit hoher Abriebfestigkeit. Gute Beständigkeit gegen Öl und Benzin, verdünnte Alkalilaugen und Säuren, UV-Strahlen und Witterungseinflüsse. Geeignet für die Holzindustrie und für Betonmischwerke.

GrüloLine

**mikroben-
beständig**

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: DIN 4102 B1

Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Standardlänge: 30 m | ab NW 250: 15 m

Farbe: Transparent

Aufbau

Material: Polyester- Polyurethan

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
50	0,50	1,30	0,28	50	0,450	10238-050
60	0,60	1,10	0,25	60	0,540	10238-060
80	0,60	0,80	0,20	80	0,710	10238-080
90	0,60	0,70	0,16	90	0,790	10238-090
100	0,60	0,60	0,15	100	0,900	10238-100
110	0,60	0,50	0,14	110	0,990	10238-110
125	0,60	0,40	0,12	125	1,120	10238-125
140	0,60	0,30	0,12	140	1,140	10238-140
150	0,60	0,25	0,10	150	1,220	10238-150
160	0,60	0,22	0,10	160	1,300	10238-160
175	0,60	0,22	0,10	175	1,420	10238-175
200	0,60	0,20	0,09	200	1,800	10238-200
225	0,60	0,15	0,08	225	2,020	10238-225
250	0,65	0,12	0,06	250	2,330	10238-250
300	0,65	0,10	0,04	300	2,790	10238-300
350	0,65	0,08	0,02	350	3,240	10238-350
400	0,65	0,06	0,01	400	3,700	10238-400

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 23 °C.

Ganz sicher zuverlässig!