



GrüloLine

GrüloVin

PVC-Saugschlauch, transparent

Robuster, flexibler und abriebfester PVC-Schlauch zur Nutzung als Saugschlauch für Wasser, Lebensmittel, Getränke bis 28 Vol.-% Alkohol, Trinkwasser, für Vakuumpumpen und zur Grundwasserabsenkung. Gute chemische Beständigkeit.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C

Standardlänge: 30 m

Farbe: Grün transparent

Aufbau

Decke: Weich-PVC, glatt

Einlage: Eingebettete Stahldrahtspirale

Seele: Weich-PVC, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	BD bar	PD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
20	3/4	5	15	0,90	50	0,340	10248-020
22	7/8	5	15	0,90	55	0,360	10248-022
25	1	5	15	0,90	60	0,510	10248-025
30	-	4	13	0,90	70	0,600	10248-030
32	1 1/4	4	13	0,90	75	0,650	10248-032
38	1 1/2	4	12	0,90	90	0,800	10248-038
40	-	3	9	0,90	95	0,870	10248-040
45	1 3/4	3	9	0,80	105	1,100	10248-045
51	2	3	9	0,80	125	1,200	10248-050
60	-	2	7	0,70	135	1,800	10248-060
63	2 1/2	2	7	0,70	150	1,950	10248-063
70	-	2	6	0,70	180	2,200	10248-070
76	3	2	6	0,70	195	2,500	10248-075
80	-	2	6	0,70	220	2,700	10248-080
90	3 1/2	2	6	0,60	260	3,000	10248-090
102	4	2	6	0,60	300	3,400	10248-102
127	5	2	6	0,60	385	4,700	10248-125
152	6	2	6	0,60	460	6,350	10248-152

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C.

Ganz sicher zuverlässig!