



GrüloLine

GrüloCord 10

Gummi-Industrieschlauch 10 bar

Wasserschlauch für den harten Einsatz in Industrie, Bau- und Landwirtschaft. Knickstabil, robust und griffig. Witterungsbeständige und abriebfeste Decke.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -35 °C bis +80 °C

Standardlänge: 40 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: SBR, glatt mit Stoffabdruck

Einlage: Textildcord, hochfest

Seele: SBR, schwarz, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
25	1	5,00	10	25	125	0,720	10261-025
32	1 1/4	6,00	10	34	160	1,100	10261-032
38	1 1/2	6,00	10	29	190	1,300	10261-038
42	-	6,00	10	26	210	1,600	10261-042
48	-	6,00	10	37	240	1,500	10261-048
50	2	8,00	10	35	250	2,310	10261-050-008
60	-	7,00	10	30	300	2,360	10261-060-007
63	2 1/2	8,00	10	28	315	2,030	10261-063-008
75	-	8,00	10	27	375	3,330	10261-075-008
80	-	8,00	10	26	400	3,540	10261-080
90	-	8,00	10	26	450	3,960	10261-090-008
100	-	8,00	10	33	500	4,100	10261-100
125	-	10,00	10	26	625	6,880	10261-125-010

Ganz sicher zuverlässig!