



GrüloLine

Water S/D 10 Gummi-Spiralschlauch

Saug- und Druckschlauch für Industrie und Landwirtschaft. Die Seele ist geeignet für Wasser, Abwässer, Gülle, Bohrschlamm, Feststoffsuspensionen und leicht abrasive Medien. Die Decke ist abriebfest und witterungsbeständig.

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: ISO 1307

Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C

Standardlänge: 5 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: SBR, glatt mit Stoffabdruck

Einlage: Textildcord, hochfest

Seele: SBR, schwarz, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	2	5,50	10	30	306	1,759	10268-051
76	3	6,50	10	30	458	2,908	10268-076
102	4	7,00	10	30	610	4,025	10268-102
152	6	10,00	10	30	915	8,205	10268-152
203	8	11,00	10	30	1219	12,544	10268-203
254	10	12,00	10	30	1524	15,304	10268-254
305	12	11,00	10	30	1829	22,034	10268-305

Ganz sicher zuverlässig!