



CompoCHEM 10 SSE

Saug- und Druck-Mehrlagenfolienschlauch

Der **CompoCHEM 10 SSE** ist geeignet als Saug- und Druckschlauch für den Transport von chemischen Produkten, wie der Be- und Entladung von Tankwagen und Waggons mit chemischen Produkten wie Säuren, Fettsäuren, Laugen und Lösungsmitteln, auch in korrosiver Umgebung.

Auch in anderen Ausführungen erhältlich.

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: EN 13765:2010

Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C

Standardlänge: max. 30 m

Sicherheitsfaktor: 5:1

Farbe: Blau

Aufbau

Decke: PVC-beschichtetes Polyestergerewebe

Innenspirale: Edelstahl

Außenspirale: Edelstahl

Seele: Polypropylen

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	2	10	50	190	2,160	10325-051
65	2 1/2	10	50	225	2,830	10325-065
76	3	10	50	290	3,670	10325-076
102	4	10	50	320	5,710	10325-102

Ganz sicher zuverlässig!