



## CompoCHEM 10 EGE

### Saug- und Druck-Mehrlagenfolienschlauch

Der **CompoCHEM 10 EGE** ist geeignet als Saug- und Druckschlauch für den Transport von chemischen Produkten, wie der Be- und Entladung von Tankwagen und Waggons mit chemischen Produkten wie Säuren, Fettsäuren, Laugen und Lösungsmitteln, auch in korrosiver Umgebung.

Auch in anderen Ausführungen erhältlich.

### Technische Merkmale in der Übersicht

**Norm:** EN 13765:2010

**Temperaturbereich:** -30 °C bis +100 °C

**Standardlänge:** max. 30 m

**Sicherheitsfaktor:** 5:1

**Farbe:** Blau

### Aufbau

**Decke:** PVC-beschichtetes Polyestergerewebe

**Innenspirale:** PP-beschichteter Stahl

**Außenspirale:** Galvanisierter Stahl

**Seele:** Polypropylen

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø Zoll	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	2	10	50	190	2,060	10326-051
65	2 1/2	10	50	225	2,700	10326-065
76	3	10	50	290	3,500	10326-076
102	4	10	50	320	5,440	10326-102

*Ganz sicher zuverlässig!*