



Grülo TX 40 Förderschlauch 40° Shore

Förderschlauch für Über- und Unterdruck mit Armierung aus Gewebeeinlagen und völlig eingebetteter Stahldrahtspirale. Die glatte, stoffgemusterte Decke garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit und Wetterbeständigkeit. Die dicke, glattwandige Verschleißschlauchseele ermöglicht einen geringen Fließwiderstand und eine lange Lebensdauer. Der **Grülo TX 40** ist besonders geeignet für Aufschlammungen mit Teilchengrößen kleiner als 10 mm.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Standardlänge: 20 m | ab NW 152: 10 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: SBR, stoffgemustert

Einlage: Stahldrahtspirale verzinkt, Textilgewebeeinlage

Seele: Verschleißschlauch 40° Shore

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	2	9,50	10	30	0,90	150	2,400	10340-051
80	-	11,00	10	30	0,90	210	4,400	10340-080
102	4	11,00	10	30	0,90	280	5,800	10340-102
127	5	13,50	10	30	0,90	400	8,400	10340-127
152	6	13,00	10	30	0,90	600	9,500	10340-152
204	8	17,00	10	30	0,90	1300	15,200	10340-204
254	10	18,50	5	15	0,50	1600	20,800	10340-254
355	14	23,00	5	15	0,50	2200	40,800	10340-355

Ganz sicher zuverlässig!