



GrüloLine

SUPERFLEX PU PLUS HMR

PU-Absaugschlauch

Der **SUPERFLEX PU PLUS HMR** ist ein mittelschwerer PU-Spiralschlauch mit einer eingebetteten kupferplattierten Stahlspirale. Er besitzt eine hohe Abriebfestigkeit und ist besonders für die Absaugung von Stäuben, Spänen und Granulaten geeignet.

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: ISO 291

Zulassung: FDA 21 CFR 177.1680 für trockene Lebensmittel

Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C

Standardlänge: 20 m | ab NW 100: 15 m, ab NW 150: 10 m

Farbe: Transparent

Aufbau

Material: Polyurethan, verkupferte Stahldrahtspirale

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Materialstärke mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
50	60	1,40	2,2	0,80	100	0,620	10411-050
76	86	1,45	1,5	0,50	150	1,000	10411-076
100	111	1,50	1,1	0,40	200	1,350	10411-100
127	138	1,50	0,9	0,30	260	1,800	10411-127
150	161	1,50	0,8	0,30	300	2,050	10411-150
160	171	1,50	0,8	0,20	320	2,200	10411-160
200	217	1,60	0,6	0,20	400	3,200	10411-200

Ganz sicher zuverlässig!