

**GrüloLine****Ölflex****Antistatischer Tankwagenschlauch**

Tankwagenschlauch zur Saug- und Druckförderung von Ölprodukten mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Seele und Decke sind elektrisch leitfähig ( $R \leq 10^6 \Omega/m$ ).

**Technische Merkmale in der Übersicht**

**Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C

**Standardlänge:** 40 m | andere Längen lieferbar

**Farbe:** Schwarz

**Aufbau**

**Decke:** SBR, gewellt, elektrisch leitfähig

**Einlage:** Hochreißfeste Textileinlage, Stahldrahteinlage, Kupferlitze

**Seele:** NBR, schwarz, elektrisch leitfähig

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
32	1 1/4	4,00	9	0,90	60	0,650	10419-032
38	1 1/2	4,00	9	0,90	80	0,850	10419-038
52	2	5,00	9	0,90	100	1,375	10419-052
76	3	7,50	9	0,90	150	1,900	10419-076
102	4	6,00	9	0,90	200	2,300	10419-102

*Ganz sicher zuverlässig!*