



Grülo TX 60 Förderschlauch 60° Shore

Förderschlauch für Über- und Unterdruck mit Armierung aus Gewebeeinlagen und völlig eingebetteter Stahldrahtspirale. Die glatte, stoffgemusterte Decke garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit und Wetterbeständigkeit. Die dicke und glattwandige Verschleißschlauchseele ermöglichen einen geringen Fließwiderstand und eine lange Lebensdauer. Der **Grülo TX 60** ist elektrisch leitfähig und ohne Muffen.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Standardlänge: 20 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: NR/BR, schwarz, glatt, mit Stoffabdruck und Prägung

Einlage: Textilcordeinlage, Stahldrahtspirale, mit Kupferlitze

Seele: NR/BR, ca. 65° Shore, schwarz, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	2	9,50	10	30	0,80	255	2,410	10444-051
80	-	11,00	10	30	0,80	400	4,290	10444-080
102	4	11,00	10	30	0,80	510	5,580	10444-102
152	6	13,00	10	30	0,80	760	9,950	10444-152

Ganz sicher zuverlässig!