



GrünloElastic Flex PVC Saug- und Druckschlauch

Der **GrünloElastic Flex** ist als PVC Vakuumschlauch und leichter Druckschlauch zur Anwendung im Kommunalfahrzeugbereich geeignet. Weitere Einsatzbereiche: Bewässerung, Senkgrubenentleerung, Entsorgung und Gülletransport. Der **GrünloElastic Flex** eignet sich besonders für die Fettabseidung und zeichnet sich durch eine hervorragende Kälteflexibilität aus.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +45 °C

Standardlänge: 50 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: PVC

Einlage: Hart-PVC Spirale, weiß

Seele: PVC, glatt



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	2	4,50	3	0,70	160	0,850	10482-051
63	2 1/2	5,00	3	0,70	200	1,100	10482-063
76*	3	6,00	3	0,70	250	1,700	10482-076
80	-	5,50	3	0,70	270	1,600	10482-080
102*	4	6,70	2	0,60	330	2,700	10482-102
127	5	7,00	2	0,60	410	3,300	10482-127
152	6	7,50	2	0,60	500	4,300	10482-152

* Schwere Ausführung für mehr Knickstabilität bei hohen Temperaturen

Ganz sicher zuverlässig!