



Sicherheitswasserschlauch Leuchtorange-fluoreszierender PVC-Schlauch

Der Sicherheitswasserschlauch bietet durch seinen 4-schichtigen Aufbau und die leuchtorange-fluoreszierenden Decke optimale technische und optische Sicherheit: Kein Stolpern oder Überfahren auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Zur Wasserversorgung und für Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt. Hohe Druckbeständigkeit und Formstabilität. Abriebfeste und UV-beständige Decke. Cadmiumfrei.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Standardlänge: 50 m

Farbe: Leuchtorange-fluoreszierend

Aufbau

Decke: PVC, glatt

Einlage: Kreuzgewebe, synthetische Textilfäden

Seele: PVC, schwarz, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
12,7	1/2	2,65	10	27	0,160	10540-013
19	3/4	3,25	10	27	0,282	10540-019
25	1	4,00	10	27	0,452	10540-025

Ganz sicher zuverlässig!