



GrüloLine

GrüloElastic Oil AS

Zur Be- und Entladung von Tankwagen

Hochflexibler, antistatischer und kältebeständiger PVC-Spiralschlauch mit schlag- und druckfester Kunststoffspirale und außenliegender Kupferlitze. Der **GrüloElastic Oil AS** ist äußerst strapazierfähig und biegsam, druck- und abriebfest, kraftstoff- und ölbeständig sowie witterungs- und UV-resistent. Der **GrüloElastic Oil AS** ist besonders geeignet als Ansaug- und Ablaufschlauch für Tankwagen.

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: ISO 1307

Temperaturbereich: -25 °C bis + 60 °C

Standardlänge: 50 m | ab NW 80: 30 m

Farbe: Blau

Aufbau

Decke: PVC/NBR, leicht gewellt, außenliegende Kupferlitze

Einlage: Schlag- und druckfeste Hart-PVC-Spirale

Seele: PVC/NBR, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	BD bar	PD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	2	6	20	0,9	200	1,150	10571-051
76	3	5	17	0,9	250	1,910	10571-076
80	-	5	15	0,9	280	2,100	10571-080
102	4	4	13	0,9	350	3,250	10571-102

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C.

Ganz sicher zuverlässig!