



GrüloKan 250 Inliner

Der Sparsame

Der **GrüloKan 250 Inliner** bringt - neben allen Vorteilen eines herkömmlichen Gummi-Kanalspülschlauches - einen extrem glatten PA-Inlinerschlauch mit sich, der einen deutlich geringen Druckverlust gewährleistet. Diese Druckverlustminimierung führt durch die Drehzahlreduzierung am Fahrzeug zu deutlichen Einsparungen bei Ihren Dieselkosten. Ein Effizienzvorteil, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten! Der **GrüloKan 250 Inliner** ist speziell für den Einsatz an Wasseraufbereitern und Wasserrecyclern empfohlen.

Die Auslieferung erfolgt beidseitig mit Einpressarmaturen DKR/AGR (IG/AG) BSP 60° Dichtkegel, selbstdichtend und Prüfzertifikat nach EN 10 204.3.1B. Als Service bieten wir Ihnen gerne andere Anschlussmöglichkeiten!

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C

Standardlänge: 60 m, 80 m, 120 m, 160 m, 180 m, 200 m, 240 m
andere Längen auf Anfrage

Liefermöglichkeit: 10 m bis 240 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: NR/SBR, extrem abriebfest, glatt

Einlage: Zweifache, hochreißfeste geflochtene Textileinlage

Inliner: Polyamid, weiß

Seele: NR/SBR, schwarz, glatt

Kennzeichnung: Transferband G+L Ellipse GrüloKan Inliner 250 bar DN [...]

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
25	1	7,00	250	625	100	0,830	10666-025

Ganz sicher zuverlässig!