



PU Trinkwasser

Trinkwasser-Flachschlauch mit Saugkupplung

Flach rollbarer Trinkwasserschlauch mit KTW- und DVGW-Zulassung. Die rundgewebte Polyestereinlage ist komplett in Polyurethan eingebettet. Dies bietet optimalen Schutz vor mechanischer Beschädigung und gewährleistet keinerlei Ansatzmöglichkeiten für Mikroben- und Bakterienwachstum. Weiterhin ist der **PU Trinkwasser** leicht zu reinigen und zu desinfizieren und ist hervorragend gegen alle handelsüblichen Desinfektionsmittel beständig. Einsatzgebiete sind Stadt- und Gemeindewasserwerke, Wasserzweckverbände, Messen, Jahrmärkte und Campingplätze, sowie zur Trinkwasserversorgung. Auch geeignet als Übernahmeschlauch für Schiffe.

Die Auslieferung erfolgt mit Saugkupplung und Drahteinband.

Technische Merkmale in der Übersicht

Zulassung: KTW B, DVGW, BS 6920

Temperaturbereich: -20 °C bis +75 °C | Angaben gültig für Wasser

Standardlänge: 20 m | andere Längen auf Anfrage

Farbe: Blau

Aufbau

Material: 100% Polyestergerarn, rundgewebt in Köperbindung, vollkommen in PU eingebettet

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
25	1	1,60	16	50	0,160	10715-025-020
38	1 1/2	1,80	16	50	0,280	10715-038-020
52	2	2,00	16	50	0,500	10715-052-020
76	3	2,50	16	50	0,750	10715-075-020
102	4	2,80	14	42	1,150	10715-102-020
152	6	2,80	10	30	1,650	10715-152-020

Achtung: Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen.

Ganz sicher zuverlässig!