



GruloPipe 300

Leichter Rohrreinigungsschlauch bis 300 bar

Der **GruloPipe 300** ist ein leichter und flexibler Kanal- oder Rohrreinigungsschlauch aus Gummi mit einer Stahldrahteinlage. Er ist extrem abriebfest und besitzt eine ausgezeichnete Formstabilität mit einer Volumenzunahme bei 200 bar <1%. Der **GruloPipe 300** eignet sich mit einem Betriebsdruck von mehr als 300 bar hervorragend für den Einsatz an Spüllanzeln für die Reinigung von Kanalschächten und in der industriellen Reinigung.

Als Service bieten wir Ihnen diverse Anschlussmöglichkeiten!

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: ISO 7751

Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C

Standardlänge: 40 m, 60 m, 80 m, 100 m, 120 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: Spezielle HARC-Verbindung, besonders abriebfest

Einlage: Stahldrahteinlage

Seele: ACN, schwarz, glatt, abriebfest

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
12,7	1/2	360	900	130	0,420	10750-013

Ganz sicher zuverlässig!