



## GrüloLine



## GrüloKan 250 PROtect

### Der Sichere

Der **GrüloKan 250 PROtect** bietet alle Vorteile, die Ihnen unser Gummi-Kanalspülschlauch **GrüloKan 250** auch bietet. Darüber hinaus ist er zusätzlich mit einer gelben Warnschicht unterhalb der Decke versehen, die die Arbeitssicherheit beim täglichen Umgang mit Hochdruckschläuchen deutlich erleichtert – und das ohne Flexibilitätsverlust. Denn sobald die Schlauchdecke – bedingt durch den rauen Einsatz im Kanal – anfängt, dünner zu werden, wird die Warnschicht sichtbar und signalisiert Ihnen, dass es an der Zeit ist, den Schlauch auszutauschen. Somit sind Sie und Ihre Mitarbeiter immer auf der sicheren Seite.

Die Auslieferung erfolgt beidseitig mit Einpressarmaturen DKR/AGR (IG/AG) BSP 60° Dichtkegel, selbstdichtend und Prüfzertifikat nach EN 10 204.3.1B. Als Service bieten wir Ihnen gerne andere Anschlussmöglichkeiten!

### Technische Merkmale in der Übersicht

**Temperaturbereich:** -40 °C bis +70 °C

**Standardlänge:** 60 m, 80 m, 120 m, 160 m, 180 m  
andere Längen auf Anfrage

**Liefermöglichkeit:** 10 m bis 240 m | NW 32 bis 200 m

**Farbe:** Schwarz

### Aufbau

**Decke:** NR/SBR, extrem abriebfest, glatt

**Warnschicht:** SBR/EPDM, gelb

**Einlage:** Zweifache, hochreißfeste geflochtene Textileinlage

**Seele:** NR/SBR, Schwarz, glatt

**Transferband:** G+L Ellipse GrüloKan PROtect 250 bar NW [..]

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
25	1	7,50	250	625	100	0,875	10766-025
32	1 1/4	8,50	250	625	130	1,190	10766-032

*Ganz sicher zuverlässig!*