



**GrüloLine**

## GrüloKan 250 Premium

### Der super Abriebfeste

Der **GrüloKan 250 Premium** bietet weit mehr als alle üblichen Gummi-Kanalspülschläuche. Möglich ist dies durch die speziell entwickelte Schlauchdecke mit einer zusätzlichen Schutzummantelung aus einem Kautschuk-Kunststoffgemisch. Dadurch wird ein beachtlich niedriger Abriebwert erzielt. Dies garantiert Ihnen eine extrem lange Lebensdauer bei gleichbleibender Flexibilität im direkten Vergleich zu unserem Klassiker **GrüloKan 250**. Somit kommt der **GrüloKan 250 Premium** überall dort zum Einsatz, wo alle anderen versagen!

Die Auslieferung erfolgt beidseitig mit Einpressarmaturen DKR/AGR (IG/AG) BSP 60° Dichtkegel, selbstdichtend und Prüfzertifikat nach EN 10 204.3.1B. Als Service bieten wir Ihnen gerne andere Anschlussmöglichkeiten!

### Technische Merkmale in der Übersicht

**Norm:** EN ISO 6945

**Temperaturbereich:** -40 °C bis +70 °C

**Standardlänge:** 80 m, 120 m, 160 m | andere Längen auf Anfrage

**Liefermöglichkeit:** 10 m bis 240 m | NW 32 bis 180 m

**Farbe:** Schwarz

### Aufbau

**Decke:** NR/SBR Kautschuk mit Kunststoffüberzug, extrem abriebfest

**Ummantelung:** Zweilagiger Kunststoff-Kautschuk Verbundwerkstoff, extrem abriebfest

**Einlage:** Zweifache, hochreißfeste geflochtene Textileinlage

**Seele:** NR/SBR, schwarz, glatt

**Kennzeichnung:** Transferband G+L Ellipse GrüloKan Premium 250 bar DN [...]

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
25	1	7,00	250	625	110	0,775	10866-025
32	1 1/4	8,00	250	625	140	1,095	10866-032

*Ganz sicher zuverlässig!*