



TRIX SUPER®

Der Hochleistungs-Wasserschlauch

Der **TRIX-SUPER®** ist ein Hochleistungsprodukt für den druckintensiven Einsatz beim Transport von Wasser. Durch das mühelose Handling von Betriebsdrücken von bis zu 30 bar eignet er sich speziell für anspruchsvolle Anwendungen wie das Leiten von Druck- und Kühlwasser, aber auch das bloße Spritzen, Füllen, Entleeren, Spülen und Säubern in Industrie, Hoch- und Tiefbau, kommunalen Betrieben, Gewerbe, Landwirtschaft, Fuhrparks, Garagen und Werkstätten. Der Schlauch zeichnet sich besonders durch hohe Robustheit und einen sehr niedrigen Durchflusswiderstand aus. LABS-, Trennmittel- und fettfrei.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C

Standardlänge: 40 m

Farbe: Schwarz mit gelben Kennfeldern

Aufbau

Decke: EPDM, ozon- und witterungs- und UV-beständig

Einlage: Synthetikgarne

Seele: EPDM, schwarz, porenfrei, glatt

Kennzeichnung: 2 gelbe, gegenüberliegende Kennfelder auf schwarzem Untergrund, „PHOENIX TRIX-SUPER“

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
10	3/8	3,5	30	90	35	0,225	10975-010
13	1/2	4,0	30	90	50	0,315	10975-013
19	3/4	4,5	30	90	65	0,480	10975-019
25	1	5,0	30	90	110	0,650	10975-025

Ganz sicher zuverlässig!